

DD-T3311DR 全自动大容量热熔点胶机

产品配置



性能特点：

- 1) 中文手持式液晶屏操作，内含 BASIC 解译器，编程方便，易学易懂，直接手柄示教，可以直接输入坐标点，也可示教坐标点位置，可再现位置坐标；采用多轴机械手及先进运动控制算法进行联动，具有画点，线，面，弧，圆，不规则曲线连续补间等功能。
- 2) 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定。
- 3) 精密齿轮泵大容量稳定供胶 熔胶系统三段联锁加温，操作温度可达 300 度，节省加胶时间；使用于高强度和大叶出量的产品。出胶量稳定，断胶干净，不滴漏胶。
- 4) 具自动防固化功能，有效防止胶水固化堵塞针头。
- 5) 适用于颗粒及棒状等热熔胶。

主要配置

1. 三轴点胶单 Y 工作平台
2. 手持式示教编程器
3. 热熔供胶系统
(热熔炉-热熔加热器 + 热熔胶管 + 热熔胶阀)

热熔胶系统参数:

规格型号	WT-651
熔胶速度	15kg/h
操作温度	MAX.220 °C
胶缸容量	5L (可选配定制)
总功率	2000W
使用粘度	500-20000CPS
温控精度	±1°C
外形尺寸	340*450*600mm
重量	20KG

应用领域

- 1.电声行业：喇叭、扬声器、蜂鸣器、音响、耳机
- 2.小型变压器、贴片变压器、继电器、小型线圈马达。
- 3.通讯行业：手机按键、手机机壳粘接、对讲机、电话机、传真机
- 4.电脑、数码产品、数码象机、MP3、MP4、电子玩具、机壳粘接
- 5.开关、连接器、线材、插头连接线
- 6.电子：电子元器件、集成电路、线路板点锡膏，电子零件固定及防尘防潮保护，LCD 液晶屏等
- 7.光学：光学镜头、光头、磁头，机械五金，电池盒密封，商标固定粘接
- 8.LED 行业，广泛用于 LED 行业的 LED 点胶机

三轴点胶平台主要技术参数

重量	40KG	
电源	110/220V AC	
机台功率	350W	
加热温度范围	50℃ ~ 500℃ (工作模式选择)	
机台轴数	3 轴	
可移动范围	X 轴	300mm
	Y 轴	300mm
	Z 轴	100mm
移动速度(最快)	X 轴	500 mm/sec
	Y 轴	500 mm/sec
	Z 轴	500 mm/sec
重复精度	X 轴	±0.02 mm
	Y 轴	
	Z 轴	
示教文件容量	最多 999 个文件，单文件最多 1000 个点	
机台尺寸 (约) MM	W560*L580*H620	

注：特殊尺寸的行程、炉容量、出胶头可以定制。

注：可选配伺服电机、精密滚珠丝杆搭载运动